

# ZUBEHÖR

ACCESSORIES



AR<sup>(1)</sup>  
M/N<sup>(2)</sup>  
H<sup>(3)</sup>



## **(1) ANTI-RUTSCH-PAD-AR /// NON-SLIP-PAD-AR**

Für alle Anwendungen, wo Maschinen rutschsicher aufgestellt oder Oberflächen geschützt werden sollen, können wir ihnen ein 3 mm starkes Anti-Rutsch-Pad anbieten.

In those instances when it is necessary to provide a degree of resistance to machine movement or protection of floor surface we can supply a rubber pad of 3 mm thickness bonded to the underside of the Levelling Foot base.

## **(2) MUTTERN-M /// NUTS-M**

Zur höhenpezifischen Fixierung der Maschinen

„- M“ für zwei Sechskantmutter nach DIN 934 / ISO 4032

„- N“ für niedrige Sechskantmutter nach DIN 439 / ISO 4035

For fixation in a preset position

„- M“ for two nuts according to DIN 934 / ISO 4032

„- N“ for two low profile nuts according to DIN 43

## **(3) HYGIENE-MANSCHETTE-H /// HYGIENIC SEAL-H**

Wo höchste Ansprüche an Sauberkeit gestellt werden, ist es notwendig, ein Eindringen von Schmutz im Gelenkbereich zu verhindern.

For those environments where hygiene is a specific requirement - we offer a range of flexible rubber seals to provide a protective cover over the ball and socket arrangement.